

nella dinette pertanto, quanti meno saranno i pezzi che compongono il letto, tanto meglio riposereemo.

Utile ricordare che, una volta aperto il letto in dinette, è opportuno avere spazio libero per l'accesso al bagno e per l'apertura del frigorifero.

I PENSILI sono preferibili completi di sportello onde evitare la caduta di oggetti durante la marcia. Utili sono i pensili divisi da ripiani, magari mobili, i quali consentano di stivare più convenientemente gli oggetti. Gli sportelli in multistrato, per sopprimerli al maggior peso, è bene siano dotati di due molle. Se gli sportelli hanno poi l'apertura verso l'alto otterremo un miglior accesso ed eviteremo incidenti domestici.

La composizione dei MOBILI, nella maggior parte, è ricoperta in laminato plastico su multistrato o tamburato. Il multistrato è più pesante ma, in caso di modifiche, consente alle viti di far presa mentre nel tamburato ciò non è possibile in quanto il legno si trova, quale rinforzo, unicamente sui lati e nel centro del pannello.

Per evitare incidenti domestici, specialmente ai bambini, gli angoli dei mobili dovranno essere stondati o protetti.

Evitare altresì che nella PORTA dell'armadio vi sia uno specchio (lo stesso vale per la porta del bagno) poiché una dimenticanza nella chiusura, oppure una apertura accidentale, durante la marcia comporterebbe sicuramente «sette anni di guai».

La valutazione della DISPOSIZIONE INTERNA del modulo abitativo è soggettiva ma occorre ricordare che chi ha i servizi sulla destra ha dei vantaggi in quanto anche gli scarichi acque reflue si troveranno sulla destra e ciò faciliterà l'operazione vuotatura.

Il BAGNO potrà essere dotato di gabinetto nautico o di sistema portatile. Il gabinetto NAUTICO costa di più ma consente più giorni di autonomia. Il portatile costringe a continue vuotature e ad un maggiore utilizzo di prodotti chimici. È da ricordare che il portatile non risolve il problema degli scarichi in quanto esi-

ste sempre la necessità di scarico del serbatoio acque reflue chiare.

Chi viene sorpreso a scaricare i WC PORTATILI nei gabinetti di bar o stazioni di servizio infrange le leggi e, quindi, è passibile di sanzioni penali.

Per quanto concerne i SERBATOI è da tener ben presente che quelli di raccolta debbono essere di uguale capacità complessiva a quello delle acque potabili.

Il valore delle FINESTRE deriva da una buona aderenza alla guarnizione al fine di meglio affrontare la stagione invernale. Per verificare l'aderenza basterà far scorrere, fra la finestra e la guarnizione, una striscia di carta. Le finestre con telaio in alluminio saranno soggette a formazione di piccole e numerose gocce di condensa durante la stagione invernale.

Per impedire perdite pericolose di GAS è necessario che i fuochi del PIANO COTTURA siano dotati di termocoppia (da controllare ogni tanto) e meglio sarà se il piano cottura è modellato in modo da far defluire l'acqua direttamente nel lavello.

Qualora sopra al piano cottura non esista una cappa aspirante è necessario che sul tetto, sulla verticale dei fornelli, ci sia un oblò.

La scelta del FRIGORIFERO non è delle più facili infatti sia quello a compressore che quello trivalente hanno vantaggi e svantaggi. Il frigorifero a COMPRESSORE comporta una facile ubicazione ed installazione ma il continuo consumo elettrico costringe all'acquisto di un generatore o di un pannello solare. Il frigorifero TRIVALENTE richiede l'installazione effettuata da seri allestitori i quali curino professionalmente il sistema di scarico dei fumi verso l'esterno ed utilizzino materiali idonei. Il nostro controllo sul frigorifero, una volta scelto, sarà:

a) di controllare che nessun filo elettrico venga a contatto con l'elemento ove circola il liquido di raffreddamento dato che questi, durante l'utilizzo, si riscalda;

b) controllare che vi sia una griglia esterna, apribile a sportello, che consenta interventi

di manutenzione e controllo.

Quello che consente l'autonomia è l'ACQUA quindi è bene controllare dove passano le tubazioni. Le tubazioni che passano all'interno dei gavoni sono meno soggette a ghiacciarsi durante l'inverno e quindi consentiranno di non interrompere le vacanze.

Per impedire sorprese è bene controllare che il VANO PORTA-BOMBOLE di GAS sia sigillato verso l'interno e che nella parte dello sportello esterno vi siano vistose griglie non occludibili. La miglior apertura sarebbe un foro non occludibile sul pianale poiché ben sappiamo che il gas è più pesante dell'aria. Ad essere pignoli pretenderemo che tale vano sia coibentato nella parte in comune con l'abitacolo onde salvaguardarci dal freddo.

I SERBATOI FISSI GPL per i servizi debbono essere collaudati nelle rispettive motorizzazioni e sono preferibili quelli della ICOM in quanto dotati di serbatoio di espansione proporzionale e di centralina per escludere l'impianto durante la ricarica.

La scelta tra bombola gas e serbatoio fisso riguarda solo un fattore di prezzo in quanto i vantaggi del serbatoio fisso sono ormai noti a tutti. Occorre rammentare che il GPL ai distributori stradali è destinato all'autotrazione e, quindi, si può incontrare un gestore che rifiuta di caricarci il nostro serbatoio GPL ad uso domestico.

Le BATTERIE è preferibile che siano poste all'esterno del modulo abitativo perché sono sempre fonte di esalazioni nocive.

Dopo aver valutato alcuni aspetti e presentato alcuni suggerimenti il camperista, o futuro tale, torna col pensiero all'auto-caravan e la vede complessivamente; entrano in gioco altri fattori quali il disegno, gli optional, la capacità del venditore.

Sul disegno nulla da dire in quanto ognuno ha il suo gusto estetico ma sugli optional il discorso si fa complesso. A complicare la situazione è il fatto che quello che è optional in una marca è di serie in un'altra e, quindi, è necessario predisporre