

distribuzione di segnaletica da parte di soggetti non autorizzati può essere inserita nel delitto di frode in esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen. mentre segnaletica stradale contenente indicazioni generiche e/o

non previste (esempio: numero fittizio di autorizzazione, omologazione, ecc..) può essere inserita nel delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 del cod. pen.

I concetti potrebbero non essere sufficienti pertanto ecco un sintetico promemoria.

Art. 5 Codice della Strada

3. provvedimentisono emessi... .. a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Art. 14 Codice della Strada

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono: .. c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

Art. 38 Codice della Strada

5. richiamo al regolamento di attuazione ... 6. la collocazione .. risponde a criteri di uniformità ...
7. ..sempre mantenuta in perfetta efficienza..deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente;

Art. 77 Regolamento del C.d.S.

1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione conformi ..al regolamento ...
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno **specifico progetto ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace**, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.
3. Il progetto deve tener conto ... 5. è vietato l'uso di segnali diversi .. 7. **il retro dei segnali stradali deve essere di neutro opaco .. chiarimenti indicati .. proprietario .. marchio della ditta .. anno di fabbricazione .. numero autorizzazione .. estremi ordinanza di apposizione;**

Art. 79 Regolamento del C.d.S.

1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato ..
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento 50 metri ...

Art. 81 Regolamento del C.d.S.

1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico
2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina..... I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina
5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m ad eccezione delle lanterne semaforiche.

Art. 120 Regolamento del C.d.S.

Generalità dei segnali di indicazione. 4. ... periodiche verifiche;

Art. 124 Regolamento del C.d.S.

2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel **progetto** di cui all'art. 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti ... congruenza . coerenza .. omogeneità
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
4. sottoposta a periodiche verifiche ... 5. Nella **progettazione** .. criterio della essenzialità

Art. 45 Codice della Strada

1. sono vietati.. l'impiego di segnaletica stradale non prevista e non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento.