

LPD/Veicolari

ALAN 507

Cod. C 603 Nero
Cod. C 603.07 Blu trasparente
Cod. C 603.06 Argento

Autorizzazione n. 0004200 del 29/04/99;
utilizzabile ai Punti 1-2-3-4-7-8 Art. 334 C.P.

N. Certificazione RTTE
CE 0523

69 canali

- > Display a led
- > Led di trasmissione
- > Squelch automatico
- > Tasto Mon per monitorare il canale in uso
- > Indicatore batterie scariche
- > Circuito riduzione consumo batterie
- > Vox a 2 livelli di sensibilità
- > Cambio canale
- > Call: invia un segnale di chiamata
- > Scan: ricerca di un canale occupato
- > DW (controllo automatico di 2 canali)
- > Presa ricarica batterie
- > Presa microfono-altoparlante

Caratteristiche tecniche

N° canali	69
Frequenza (MHz)	433.075-434.775
Batterie	n.3 AA 1.5V alcal. 1.2V NiCd/NiMH
Autonomia batt.*	circa 4 giorni
Peso	100 g
Dim. (mm)	50x100x30
Potenza uscita	10mW ERP

* Calcoli effettuati con batterie alcaline



Prezzo di listino £. 192.000

Prezzo per gli associati £. 124.000

ALAN 711 - AM

cod. C 376

Omologazione n. 0046627 del 02/12/94

UTILIZZABILE AL PUNTO DI OMOLOGAZIONE 8 ART. 334 C.P.

È, probabilmente, il più piccolo e compatto ricetrasmittitore per uso mobile attualmente disponibile sul mercato degli apparati CB. La sua tecnologia costruttiva (SMT) e la particolare cura posta nella progettazione lo pongono senza dubbio ai massimi livelli per affidabilità e prestazioni. Grazie alle sue dimensioni estremamente contenute, praticamente tutto l'apparato è posto all'interno



del microfono, può essere facilmente installato su qualsiasi veicolo. Un comodo display multifunzione a cristalli liquidi ed i comandi facilmente raggiungibili, rendono l'uso di questo apparato veramente facile.



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	ALAN 711
Generali	
Canali	40 AM
Gamma di freq.	26.965 - 27.405 MHz
Tensione di alim.	13.8 Vcc nominali, massa neg.
Dimensioni (LxHxP)	140x70x40mm
Peso	0,700 kg
Ricevitore	
Sensibilità	<1µV per 10dB (S+N)/N
Potenza d'uscita audio @10% distorsione	400mW @ 8Ohm
Distorsione audio	< 5% @ 1KHz
Corrente assorbita	da 55 a 500mA (da segnale non ricevuto a max volume)
Trasmittitore	
Potenza d'uscita	4W
Modulazione	AM: da 90 a100%
Corrente assorbita	1200mA (con modulaz. 80%)

Prezzo di listino £. 222.000

Prezzo per gli associati £. 85.000