

INDISPENSABILE SAPERE

Come disposto dall'art. 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996 (*Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996, modifiche al Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada*) i pozzetti autopulenti ove poter scaricare ecologicamente le acque reflue dei veicoli sono obbligatori per campeggi, aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq..

Ecco ricordati i punti essenziali:

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan anche in transito.

La Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 5 maggio 1997 (*Istruzione tecnica per la disciplina urbanistica d'aree attrezzate multifunzionali d'interesse generale*), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 9 luglio 1997, in ottemperanza alla lettera e), punto 2 dell'art. 214 del D.P.R. 610/96 chiarisce e definisce che l'impianto di smaltimento igienico-sanitario è costituito da due pozzetti autopulenti, carrabili per carichi di prima categoria, destinati ad accogliere ecologicamente le acque reflue chiare e luride scaricate da veicoli o rimorchi dotati di serbatoi interni di raccolta.

"autopulenti" poiché dotati di una corona di sciacquo interna che evita l'installazione di tubazione esterna, consentendo l'utilizzo di una quantità determinata d'acqua per lo sciacquo;

"carrabili per carichi di prima categoria" poiché costruiti per sostenere in sicurezza l'eventuale passaggio delle ruote di autobus in manovra.

POZZETTO

autopulente PA / 86-92

by SEIEMAC

**POZZETTO AUTO-
PULENTE ATTO A RICE-
VERE LO SCARICO
DELLE ACQUE RE-
FLUE DI CARAVAN,
AUTOCARAVAN E
AUTOBUS TURISTICI.**

Il pozzetto riceve le acque nere e chiare dei serbatoi di recupero e dopo lo scarico, azionando la pedaliera temporizzata sull'attigua colonnina, si effettua la completa pulizia del pozzetto interno.

La colonnina è inoltre provvista di un rubinetto per il rifornimento di acqua.



- Aree attrezzate multifunzionali
- Campaggi
- Presidi ecologici
- Rimessaggi
- Agriturismo
- Aree ristoro stradali
- Distributori carburante



www.seiecom.it
 VIA DI COMPIDORI, 4
 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
 TEL. 055 692021
 FAX 055 694287

