

# 43 MHz

## Cosa sono?

Gli apparati della CTE International, operanti sui 24 canali della banda 43 MHz, rappresentano la soluzione ideale per piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane e agricole. Possono essere utilizzati in ausilio ad **attività sportive** (pesca, parapendio, ecc.), e **agonistiche** (gare ciclistiche, ecc). Sono particolarmente utili per gli **addetti alla sicurezza** e al **soccorso**

sulle strade, alla vigilanza del traffico, delle foreste, della **sicurezza notturna** (istituti di vigilanza-discoteche) e per tutti i collegamenti riguardanti la **sicurezza** della vita umana **in mare**. Sono inoltre indicati per **usi professionali e sanitari** e per tutte le attività ad essi collegate. Questi apparati a 43 MHz sono sintetizzati in frequenza tramite circuito PLL, soluzione che permette di generare, tramite un solo quarzo, tutte le frequenze richieste, consentendo così una maggiore affidabilità e flessibilità nel controllo delle stesse.

106



### ALAN HP 53

cod. C 574

Omologazione n. 0003197 del 21/12/98

N. Certificazione RTTE

CE0648

Le caratteristiche principali dell'ALAN HP 53 sono le seguenti:

- › **Dual Watch** (possibilità di rimanere sintonizzati su due canali),
- › **funzione SCAN** (ricerca automatica di un canale sul quale ci sono comunicazioni),
- › **LCR** (richiamo dell'ultimo canale selezionato),
- › **funzione LOCK** (blocco della tastiera),
- › **funzione H/L** (livello di potenza in trasmissione)
- › **tasti QUICK UP-DOWN** (per spostarsi di 10 canali verso l'alto/basso).

L'apparato è inoltre dotato di:

- › presa per microfono/altoparlante esterno e di una presa per la ricarica delle batterie.

ALAN HP 53 U:  
400 CH SUD AMERICA



#### Accessori in dotazione:

- Antenna con attacco BNC
- Pacco batterie vuoto per 6 batterie alcaline
- Pacco batterie vuoto per 8 batterie alcaline o ricaricabili con presa di ricarica

- › Caricatore da muro
- › Adattatore veicolare per collegamento presa accendisigari con connettore per antenna esterna
- › Cinghia da polso
- › Attacco clip per cintura

### ALAN HM 43

cod. C 432

Omologazione n. 000167 del 06/02/96

N. Certificazione RTTE

CE0648

È dotato di selezione veloce canali e di 2 modalità di scansione: la ricerca può avvenire sia sul canale occupato che sul canale libero.

#### Funzioni

- › Mic Gain (Controllo Modulazione) › Squelch regolabile › Display canali, spia TX, spia Scan, S Meter a led › Alimentazione 13.8 V › Connettore antenna PL 259 › Microfono amplificato a condensatore con tasti Up/Down › Presa per microfono 6 pin › Selettore canali rotativo Up/Down › Selezione rapida canali › 2 modalità di scansione su canale occupato/libero › Presa altoparlante esterno

#### Accessori in dotazione

- › Staffa di montaggio › microfono › portamicrofono › viti di fissaggio › cavo di alimentazione.

ALAN HM 43 U: 400 CH SUD AMERICA



Caratteristiche tecniche	ALAN HP 53	ALAN HM 43
<b>Generali</b>		
Canali	24	24
Gamma di frequenza	43.300-43.5875 MHz	43.300-43.5875 MHz
Tensione di alimentazione	13,8 V	13,8 V
Dimensioni (LxHxP)	70x140x30mm	180x50x140
Peso	220 g	1050 g
<b>Ricevitore</b>		
Sensibilità	0.25 µV (10 dB S/N)	0.25 µV (10 dB S/N)
Potenza d'uscita audio	0.5 W 8 Ohm	0.5 W 8 Ohm
<b>@ 10% distorsione</b>		
Assorbimento	60 mA	500 mA
	40 mA ST.BY	200 mA ST.BY
<b>Trasmittitore</b>		
Potenza d'uscita	4 W - 1 W	4 W
Deviazione massima	2.5 KHz	2.5 KHz
Corrente assorbita	900 mA	1 A

Prezzo di listino: € 217,00

Prezzo per gli associati: € 149,00

Prezzo di listino: € 223,00

Prezzo per gli associati: € 153,00