

Cte International srl

Reggio Emilia

tel. 0522 50941 1 Fax 0522 509422

web site: www.cte.it

LPD: ALAN 607

cod. C700 Nero - cod. C700.01 Grigio Iceberg

PMR446: ALAN 441

cod. C685 Grigio iceberg - cod. C685.03 Nero - cod. C685.04 Silver
Alan 441 lo trovi in confezione da 2 pezzi

DI LIBERO USO

PER IMPIEGHI NON SPECIFICI
 (DM 447 del 05/10/2001 G.U. 300 del 28/12/2001)

L'uso del PMR 446 é oggi consentito
 come da "Piano nazionale di ripartizione delle frequenze" - Suppl.to ord.
 nr 146 GU 169 del 20/07/02 - ed é soggetto ad autorizzazione generale
 come previsto dal DPR 447 DEL 05/10/01

Caratteristiche principali:

- > Dotato di prese per accessori audio e caricatore da muro. La ricarica delle batterie (al Ni-Cd / Ni-MH) avviene tramite caricatore da muro modello MW904 - cod. C689 (opzionale).

Principali caratteristiche:

- > Dotato di presa 2 PIN per accessori audio e caricatore da muro. La ricarica delle batterie (al Ni-Cd / Ni-MH) avviene tramite caricatore da muro modello MW904 - cod. C689 (opzionale).

Consente di comunicare fino a 2 Km*



Consente di comunicare fino a 4-5 Km*



Certificazione RTTE:



Certificazione RTTE:



Utilizzabile in tutta Europa

Caratteristiche comuni ad entrambi:

> i più piccoli ricetrasmittitori al mondo (dim. mm54x87x34)!!!! Leggeri (78 g) > Display multifunzione retroilluminato > Auto power save: circuito automatico di economizzazione batterie che ne riduce il consumo fino al 50% > Funzione VOX / Babysitter programmabile su 3 livelli di sensibilità con possibilità di regolare il ritardo in ricezione su ulteriori 3 livelli > Roger Beep (tonalità di fine conversazione) > 2 tipi di scansione: SCAN (per individuare i canali occupati)/B.SCAN (esegue la scansione sui canali liberi) > Dual Watch (per monitorare le conversazioni su 2 canali a scelta) > Beep tastiera / accensione > Blocco/sblocco tastiera > Tasto CALL per: inviare un segnale acustico di chiamata agli utenti/per programmare la sensibilità ed il tempo di ritardo del VOX > Pulsanti UP e DOWN per cambio canale > MON (Monitor) per escludere lo squelch automatico > Indicatore sul display di batterie scariche > In dotazione cinghia da polso

* In condizioni ottimali, in campo libero e in assenza di ostacoli.

N° canali ALAN 607	69
Frequenza (MHz)	433.075-434.775
Batterie	n.3 AAA 1.5V alcal. 1.2V NiCd/NiMH
Autonomia batt.*	circa 3 giorni
Potenza uscita	10mW ERP
Temperatura di funz.	-20° +55°

* Calcoli effettuati con batterie alcaline

Nr. canali ALAN 441	8
Frequenza (MHz)	446.00625÷446.09375
Batterie	n.3 batterie a secco o ricaricabili AAA alcal. 1,5V o 1,2V NiCd/NiMH
Durata batterie	fino a 35 ore con batterie alcaline
Potenza in uscita	500mW ERP
Temperatura di funz.	-20° +55°

Prezzo di listino: Euro 99,00
Prezzo per gli associati: Euro 69,00

Prezzo di listino (coppia): Euro 198,00
Prezzo per gli associati: Euro 138,00