

Cte International srl

Reggio Emilia

tel. 0522 509411 Fax 0522 509422

web site: www.cte.it

MIDLAND DYD 3060

Cod. W009



TELEFONO CORDLESS DECT A STANDARD GAP
MIDLAND DYD 3060 È UN TELEFONO CORDLESS REALIZZATO SECONDO GLI STANDARD EUROPEI E LA TECNOLOGIA DIGITALE DECT (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELECOMMUNICATION) A STANDARD GAP (GENERAL ACCESS PROFILE). MIDLAND DYD 3060 OFFRE I VANTAGGI DELLA FONIA SENZA FILI, GARANTISCE LA MASSIMA SICUREZZA CONTRO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E UN'ECCELLENTI QUALITÀ VOCALE.

DI SEMPLICE INSTALLAZIONE ED UTILIZZO, MIDLAND DYD 3060 VI ACCOMPAGNA PER TUTTA LA CASA E VI TIENE COLLEGATI ALLA LINEA TELEFONICA ANCHE QUANDO SIETE IN GIARDINO. GRAZIE ALLE SUE DIMENSIONI RIDOTTE E ALLA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE CHIAMATE INTERNE TRA PIÙ PORTATILI, È LA SOLUZIONE IDEALE PER ABITAZIONI, UFFICI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, PICCOLE E MEDIE AZIENDE.

E' INOLTRE COMPATIBILE CON I NUOVI CENTRALINI DECT.



107

Principali funzioni

- > 40 numeri alfanumerici memorizzabili (11 caratteri e 25 numeri)
- > Funzione LCR: indirizzamento automatico a differenti provider
- > Conforme alla normativa CE 99/05
- > 5 portatili collegabili alla stessa base
- > 4 basi abbinabili allo stesso portatile per aumentare la portata
- > Display LCD di grandi dimensioni (12 caratteri e 10 icone)
- > Identificatore chiamante con 20 numeri in memoria (servizio che deve essere attivato dal provider telefonico)
- > Funzione Baby Call (chiamata d'emergenza)
- > Presa per microfono auricolare esterno
- > Possibilità di trasferire una chiamata da un portatile all'altro
- > 5 tipi di suoneria selezionabili, regolabili a 4 livelli di volume
- > Volume regolabile a 3 livelli
- > Restrizione chiamate fino ad un max. di 5 numeri
- > PIN di sicurezza a 4 cifre
- > Blocco tastiera
- > Interfonico tra 2 terminali collegati alla stessa base
- > Autonomia: fino a 200 ore standby / 10 ore conversazione

Certificazione RTTE:



Caratteristiche tecniche

Frequenza	1880 - 1900 MHz	
Numero di canali	120 duplex	
Sistema di trasmissione	multiploazione di tempo, frame 10ms	
Ampiezza canale	1728 KHz	
Velocità di trasmissione	1152 Kbit/s	
Modulazione	GFSK	
Potenza di trasmissione	10mW, potenza media per canale	
Portata	fino a 100 m all'aperto fino a 50 metri in ambienti chiusi	
Alimentazione	Base:	230 Vca / 50 Hz
	Portatile:	3 batterie 1.2V al Ni-Mh AAA
Tempo di segnalazione Flash	regolabile da 0 a 2500mS	
Peso	Portatile:	98 gr (batterie escluse)
	Base:	189 gr
Dimensioni	Base:	132 x 135 x 56 mm
	Portatile:	50 x 140 x 28 mm

Prezzo di listino:

Euro 120,00

Prezzo per gli associati:

Euro 69,00